

Reguli de folosire a coșurilor și a burlanelor pentru evacuarea fumului

În perioada sezonului rece, crește pericolul izbucnirii incendiilor datorate sistemelor și mijloacelor de încălzire utilizate în clădiri pentru menținerea temperaturii mediului interior la un anumit nivel de confort necesar desfășurării în condiții corespunzătoare a activității zilnice. În acest sens reamintim unele măsuri ce trebuie luate în această perioadă și anume:

- coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate, și reparate de persoane specializate și autorizate;
- coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m; aprinderea funinginii în interior la coșurile necurățate poate produce o temperatură de 800-1000 C;
- în podul casei coșul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile;
- coșurile și burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreținute și curățate periodic pentru a nu provoca incendii;
- coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm; în spațiul dintre coș și planșeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
- se va evita încastrarea, în coșuri și burlane, de elemente combustibile ale acoperișului sau planșeului;
- la trecerea prin acoperiș se lasă o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele combustibile ale acoperișului;
- nu este permis ca în coșuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;

**Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor
gospodarii de acest dusman care este INCENDIUL, cetatenii
pot convietui in liniste, fara grija, ca viata si bunurile materiale
agonisite nu vor fi mistuite de flacari.**